

VÝSTREDNÍKOVÉ LISY SMARTPRESS

EXZENTERPRESSE SMARTPRESS

ECCENTRIC PRESSES SMARTPRESS

Nový rad výstredníkových lisov SMARTPRESS je odzrkadlením nových trendov v oblasti vývoja tvárniacej techniky. Je výsledkom našej snahy prinášať neustále zlepšenia pre našich zákazníkov a nadväzuje na dlhoročné skúsenosti našich odborníkov a tradíciu lisárskej výroby v našej spoločnosti.

Fréma je zváranéj konštrukcie, čo umožňuje vysokú variabilitu. Riadenie zabezpečuje PLC automat s dotykovým displejom, čo zvyšuje presnosť ovládania, bezpečnosť a komfort obsluhy.

The new line of eccentric presses SMARTPRESS reflects new trends in the forming technology development. This line is a result of our effort to bring permanent improvements for our customers and is based on huge practical knowledge of our people and tradition of press manufacturing in our company.

The frame is of welded construction what makes the press more flexible. Press run is controlled by PLC automat with touch-display increasing the accuracy, security and operator comfort.

Die neue Reihe von Exzenterpressen SMARTPRESS ist reflektion von neuen Trends in Bereich Pressentechnikforschung. Den neuen SMARTPRESS reflektiert unsehren ständigen Verbesserungstendenz und erfolgt auf langjährige Erfahrung von unsehren Experten und traditionelle Pressenproduktion in unsehren Gesellschaft. Geschweisste Grundgestell von SMARTPRESS erhöht die ganze Variabilität.

Steuerung von SMARTPRESS 63 wird mit PLC Automat gesteuert. Der PLC Automat bringt genaue Steuerung, Sicherheit und Operator Bedienungskomfort



Technické údaje/Technical data/Technische Angaben		SMARTPRESS 63	MJ
Menovitá síla lisu/Nominal press force/Nennkraft der Presse		630	kN
Počet zdvihov - trvalý chod P/R/Number of Strokes S/F/Hubzahl - Dauerbetrieb L/S		75/150	1/min
Využitelný počet jednotlivých zdvihov P/R/Number of usable strokes S/F/Nutzbare Anzahl der einzelnen Hübe L/S		32/-	1/min
max. hrúbka spracovaného plechu P/R thickness of sheet S/F max. Blech Dicke L/S	trvalý chod/individual strokes/Dauerbetrieb	7,5/-	mm
	jednotlivé zdvihy/continuous/eizelne Hübe	3,5/2,5	mm
maximálne odobratá práca Max. extracted work Max. abgenommene Arbeit	jednotlivé zdvihy/continuous/eizelne Hübe	2000	J
	trvalý chod/individual strokes/Dauerbetrieb	800	J
elektromotor/Electric Motor/Elektromotor	výkon/output/Leistung	7,5	KW
	otáčky/rpm/Drehzahl	3000	1/min.
elektrické napätie/voltage/elektrische Spannung	sieťové/net/Netz	380 V/50 Hz	V/Hz
	ovládacie/control/Steuerung	24 V/50 Hz	
	osvetlenie/lighting/Beleuchtung	24 V/50 Hz	
tlakový vzduch/air pressure/Druckluft	pracovný tlak/work pressure/Arbeitsdruck	0,6	Mpa
	spotreba vzduchu/air consumption/Luftverbrauch	0,0012	m ³ /zdvih stroke Hub
	prípojka vzduchu/air connector/Luftanschluss	G 1/2	
Parametre a rozmery/parameters and proportions/Parameter und Maße		SMARTPRESS 63	MJ
staviteľnosť zdvíhu/adjustability of stroke/Hubverstellbarkeit		10-130	mm
staviteľnosť barana/adjustability of ram/Presstempelverstellbarkeit	B	70	
vyloženie/gar/Entladen	C	330	
zovretie/grip/Festklammen	E	335	
plocha stola/table surface/Tischfläche		650x890	
plocha barana/ram surface/Presstempelfläche		400x550	
hrúbka stolovej dosky/Thickness of table plate/Dicke der Tischplatte		130	
rozmery lisu/press dimensions/Maße der Presse	A	1625,5	mm
	B	2525	
	D	2661	
	F	885	
	G	90	
	H	1355	
	I	1535	
	J	874	
	K	760	
	L	535	
	M	470	
	N	830	
	O	890	
P	920		

